

SQL JSON

diccionario

Extraer información de JSON almacenado en campo SQL:

```
SELECT id,JSON_EXTRACT(valor,'$.periode') AS periode
FROM treballadors_registrejornada
WHERE periode = "01-2020"
```

```
SELECT id FROM treballadors_registrejornada
WHERE valor->'$.periode' = '01-2020';
```

id	idTreballador	data	periode	valor
				{ "periode": "01-2020", "dia07": { "horari": { "h1": "8:00", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:00"} }, "dia08": { "horari": { "h1": "8:00", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:00"} } }
				{ "periode": "02-2020", "dia03": { "horari": { "h1": "8:00", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:00"} }, "dia04": { "horari": { "h1": "8:00", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:00"} } }
				{ "periode": "01-2020", "dia07": { "horari": { "h1": "08:30", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:48"} }, "dia08": { "horari": { "h1": "08:30", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:48"} } }
				{ "periode": "02-2020", "dia03": { "horari": { "h1": "08:30", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:48"} }, "dia04": { "horari": { "h1": "08:30", "h2": "13:00", "h3": "14:00", "h4": "16:48"} } }

- <https://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/los-nuevos-ataques-de-inyeccion-sql-basados-en-json-permiten-eludir-waf-de-palo-alto-f5-aws-cloudflare-e-imperva/>
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/json-functions.html>

lista

```
["01-2020", "02-2020", "03-2020"]
```

```
-- Extrae el primer elemento de la lista
SELECT id, JSON_EXTRACT(valor, '$[0]') AS primer_periodo
FROM treballadors registrejornada;
```

```
-- Devuelve solo las filas donde "01-2020" esté dentro de la lista
SELECT id FROM treballadors_registrejornada
WHERE JSON CONTAINS(valor, '"01-2020"');
```

```
-- Eliminar un elemento por su posición
SELECT id, JSON_LENGTH(valor) AS total_periodos
FROM treballadors registrejornada;
```

```
-- Eliminar un elemento por su posición
UPDATE treballadors_registrejornada
SET valor = JSON_ARRAY_APPEND(valor, '$', '04-2020') WHERE id = 1;
```

```
-- insertar en una posición específica (ej. en la posición 1)
SET valor = JSON_ARRAY_INSERT(valor, '$[1]', '01-2021')
```

```
-- Eliminar un elemento por su posición
SET valor = JSON_REMOVE(valor, '$[0]') -- Borra el primer elemento
```

```
-- De Lista JSON a Filas SQL
SELECT t.id, j.periode
```

```
FROM treballadors_registrejornada t
CROSS JOIN JSON_TABLE(
    t.valor,
    '$[*]' COLUMNS (
        periode VARCHAR(20) PATH '$'
    )
) AS j
WHERE j.periode = "01-2020";
```

From:

<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://matebcn.eu/bbdd:sql:json>

Last update: **10/07/2026 13:22**

