jquery

https://releases.jquery.com/

datepicker

fuentes

- https://bootstrap-datepicker.readthedocs.io/en/latest/options.html
- https://uxsolutions.github.io/bootstrap-datepicker/?#sandbox
- https://gijgo.com/datepicker/example/bootstrap-4
- https://stackoverflow.com/questions/25874375/multiple-dates-in-bootstrap-date-picker

ejemplo

```
<script>
        $('#date').datepicker({
            uiLibrary: 'bootstrap4',
            minDate: '01/01/2020',
            maxDate: '31/12/2020',
            maxViewMode: 'months',
            multidate: 15,
            multidateSeparator: ',',
            autoclose: false,
            language: 'ca',
            datesDisabled: ['02/06/2020', '02/21/2020'],
            format: 'dd/mm/yyyy'
        });
</script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.8.0/js/bootstrap
-datepicker.js"></script>
<link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.8.0/css/bootstr
ap-datepicker.css" rel="stylesheet"/>
<input type="text" id="date">
```

petición AJAX y modificación DOM

- boostrat
    - custom-control-input
    - toast
- DataTable

```
$(document)
    .ready(function () {

        $('#recorda').toast('show');
```

```
        $('#tablecontrols').DataTable({
            paging: false,
            ordering: false,
            select: true
        });

        $('.dataTables_length').addClass('bs-select');

        $('td[data-href]').on('click', function() {
            window.location = ( $(this).data("href") );
            //window.open( $(this).data("href"), "_blank" );
        });

        $("input:checkbox").on('change', function() {

            inputObject = $(this);
            clase = ( $(this).val() == "1") ? 'table-success' : 'table-danger';
            id = $(this).attr('data-ajax-id');
            field = $(this).attr('data-ajax-field');
            isChecked = $(this).is(":checked");
            isValue = (isChecked) ? 1 : 0;
            datos =  {
                'id':id,
                'field':field,
                'value':isValue
            };
            ajaxError = 0;

            $('#desant').toast('show');

            jQuery.ajax({
                type: 'post',
                url: '/controller/controls/update-list-checks.php',
                data: datos,
                success: function(resp) {
                    $('#desant').toast('hide');
                    if ( isChecked ) $(inputObject).parents('tr').addClass(clase);
                    else $(inputObject).parents('tr').removeClass(clase);
                    $('#desat').toast('show');
                },
                error: function(xhr,status,error) {
                    $('#desant').toast('hide');
                    $('#error').toast('show');
                    $(inputObject).prop('checked',!isChecked);
                },
                dataType:'json'
            });

        });
    });
```

```
    <script type="text/javascript"
src="https://cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="https://cdn.datatables.net/1.10.20/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

```
        <div id="desant" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-
atomic="true"
            style="position: absolute; top: 9rem; right: 1rem;">
            <div class="toast-header">
            <span class="badge badge-warning">  </span>
                <strong class="mr-auto"> Atenció!</strong>
                <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast"
aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="toast-body">
                S'estàn desant les dades...
            </div>
        </div>

        <div id="desat" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-
atomic="true" data-delay="2000"
            style="position: absolute; top: 9rem; right: 1rem;">
            <div class="toast-header">
            <span class="badge badge-success">  </span>
                <strong class="mr-auto"> Atenció!</strong>
                <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast"
aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="toast-body">
                Les dades s'han desat correctament
            </div>
        </div>

                        <td class="text-center align-middle">
                            <div class="custom-control custom-switch mb-3">
                                <input type="checkbox" data-ajax-
id="<?=$element['id']?>" data-ajax-field="exclos" class="custom-control-input"
id="exclos<?=$element['id']?>" name="exclos<?=$i?>" value="2"
<?=($element['exclos'] == 1) ? 'checked' : ''?>>
                                <label class="custom-control-label"
for="exclos<?=$element['id']?>"> </label>
                            </div>
                            <!--input type="checkbox" name="exclos" value="1"
<?=($element['exclos'] == 1) ? 'checked' : ''?> /-->
                        </td>
```

```
<?php
session_start();
// http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html

require_once "../../../config.php";
require_once $BASE_PATH."www/model/model-controls.php";

    $codRetronDesc = array(
        0 => 'operació realitzada correctament',
        1 => 'error en els paràmetres enviats'
```

```
    );
    $fieldsPermesos = array('exclos','ressonat');

    $codRetorn = 0;

    $id = ( array_key_exists('id',$_POST) ) ? $_POST['id'] : 0;
    $field = ( array_key_exists('field',$_POST) ) ? $_POST['field'] : '';
    $value = ( array_key_exists('value',$_POST) ) ? $_POST['value'] : '';

    if ( (array_search($field,$fieldsPermesos))!== false ) {
        $data = array(
            'id' => $id,
            $field => $value
        );
        updateControl($data);
        $headerRetorn = 'HTTP/1.1 200 OK';
    } else {
        $codRetorn = 1;
        $headerRetorn = 'HTTP/1.1 406 Not Acceptable';
    }

    $arrRespuesta = array(
        "status" => $codRetorn,
        "txt" => $codRetronDesc[$codRetorn]
    );

    header($headerRetorn);
    header('Content-Type: application/json; charset=UTF-8');
    echo json_encode($arrRespuesta);

?>
```

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/development:jquery:start

Last update: **21/05/2026 12:00**