DevOps Sesión 6 (2022-02-28) k8s

Documentación relacionada

lab1

- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorio kubernetes Curso-DevOps.txt
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorios Kubernetes 2020.pdf, pág 20
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/2-Laboratorios basicos kubernetes .pdf
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/Seminario kubernetes.pdf
- lab-docker/mv-kubernetes-Vagrant-2020
    - cluster 3 nodos k8s (1 master, 2 workers

Clase

k8s

2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/Seminario kubernetes.pdf

- masters no ejecutan contenedores por defecto (al contrario que swarm)
- orquestados que soporta diferentes runtimes
    - no solo docker. de hecho, desde la versión 1.20 no soporta docker si no containerd
- control plane - panel de control
    - https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/components/
    - servicios en master
    - servicios en worker
        - kubelet
        - kube-proxy
- microk8s.io - minikube

objetos k8s

- POD - unidad mínima (compuesta por 1 o varios contenedores)
    - no escalable
    - no alive
    - → replication controller
- SERVICE
    - conceptualmente diferente a la idea de servicio de SWARM
    - para llegar a un pod:
        - **nodePort**
        - **clusterIP**
        - **loadBalancer**

    - se gestiona por **labels** (de hecho, todos los objetos de k8s)
- REPLICATION CONTROLLER (RC)
    - si escala
    - si se mira si falla
- DEPLOYMENT
    - REPLICA SET (RS) ← «avanzado» de RC
        - permite el cambio de versiones en el POD, pero no lo permite RC
    - POD
    - SERVICE

kubectl

- ficheros de trabajo, copiar a mv-kubernetes-Vagrant-2020 (accesible en la máquina virtual a través de /vagrant)
    - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/k8-for-devs-master
    - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-curso
    - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-Helm3-API-Metrics-Server
    - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-labs2
    - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/Laboratorio-deployment-strategies

lab

> - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorios Kubernetes 2020.pdf, pág 20
> - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorio kubernetes Curso-DevOps.txt pag 52-100

- https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#run
- `kubectl run`
- deplegamos un pod y miramos:

```
kubectl apply -f /vagrant/kubernetes-curso/first-app/helloworld.yml
kubectl get pod -o wide
kubectl describe pod nodehelloworld.example.com
```

- montamos el servicio al POD (que permite relacionarse con el exterior)

```
kubectl expose pod nodehelloworld.example.com %%--%%type NodePort %%--%%name
nodehelloword-service
kubectl get service'' # información del servicio
kubectl describe service nodehelloworld-service
```

- acceder a un contenedor:

```
kubectl exec -ti nodehelloworld.example.com %%--%% bash
```

- logs:

```
kubectl logs nodehelloworld.example.com
```

- eventos del cluster: `kubectl get events`
- eliminar (2 alternativas):

```
kubectl delete pod nodehelloworld.example.com
kubectl delete pod -f /vagrant/kubernetes-curso/first-app/helloworld.yml
kubectl delete service nodehelloworld-service
```

    - … `–wait=false`: devuelve el control al prompt sin esperar a ejecutar la orden
- Visual Studio Code, extensiones para facilitar los yaml
    - kubernetes templates
    - u otros... ¿?

lab

- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorios Kubernetes 2020.pdf, pág 29
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-curso/replication-controller/
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/1-Laboratorio kubernetes Curso-DevOps.txt pag. 100-142

- `kubectl scale rc <controller> --replicas=3`
- mala práctica: `kubectl edit rc <controller>`
- desplegar:

```
kubectl apply -f /vagrant/kubernetes-curso/replication-controller/helloworld-repl-controller.yml
```

- si elimino uno de los pods, el RC se encarga de levantar otro

```
kubectl get rc -o wide
kubectl describe pod helloworld-controller-xxxxx
kubectl delete pod helloworld-controller-xxxxx
kubectl get pods --show-labels
```

- Para escalar nuestro rc, podemos realizarlo mediante las dos comandos:

```
kubectl scale --replicas=4 -f /vagrant/kubernetes-curso/replication-controller/helloworld-repl-controller.yml
kubectl scale rc helloworld-controller --replicas=4
```

-
```
kubectl expose rc  helloworld-controller --type=NodePort --name helloworld-controller-service
kubectl get service
kubectl describe service helloworld-controller-service
```

    - http://10.0.0.11:nodeport
- Para finalizar el laboratorio eliminamos el rc, y veremos que se eliminan los pods, asiciados a este rc:

```
kubectl get rc
kubectl delete rc helloworld-controller
kubectl get pod,rc
kubectl delete service helloworld-controller-service
```

labels

- `kubectl get pods --show-labels`
- `kubectl get all -l app=helloworld` (o --selector)
- `kubectl fet pods -l 'env in (production,development)' --wait=false`
- todo se relaciona con etiquetas
- restricciones (documentación)

lab (labels)

> - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/2-Laboratorios básicos kubernetes.pdf, pág 4
> - 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-labs2/labels/

- desplegar un pod:

```
kubectl apply -f /vagrant/kubernetes-labs2/labels/pod.yaml
kubectl get pods --show-labels
```

- cambiar etiquetas:

```
kubectl label pods labelex owner=miempresa
kubectl get pods --show-labels
kubectl get pods --selector owner=miempresa
kubectl get pods -l env=development
```

- lanzamos otro pod:

```
kubectl apply -f /vagrant/kubernetes-labs2/labels/anotherpod.yaml
kubectl get pods -l 'env in (production, development)'
kubectl delete pods -l 'env in (production, development)'
```

lab

- https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods

- ```
  apiVersion: v1
  kind: Pod
  metadata:
    name: nginx
  spec:
    containers:
    - name: nginx
      image: nginx:1.14.2
      ports:
      - containerPort: 80
  ```

- ```
  kubectl apply -f pod.yml
  kube expose pod nginx --type=NodePort nginx-service # no funciona, falta una etiqueta
  ```

```
kube label pods nginx app=miapp
kubectl expose pod nginx --type=NodePort nginx-service # el servicio se engancha a través de la etiqueta
kubectl describe service nginx-service
```

- mirar **EndPoints** para ver que el servicio está relacionado con POD
- si hay varias etiquetas, relaciona con todas
- el **kubectl expose** hace el enganche entre el pod y el service que crea a través de **labels(parte pod)-selector(parte service)** y del **containerPort(parte pod)-targetPort(parte service)**. Estos valores los has de setear tu si pasas toda la inforación en el .yml

lab

- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/kubernetes-labs2/pods
- 2-Despliegue de Aplicaciones Kubernetes/2-Laboratorios básicos kubernetes.pdf, pág 1

- despliegue POD desde CLI (demo):

```
kubectl run sise --image=mhausenblas/simpleservice:0.5.0 --port=9876
```

- desplegamos 2 contenedores:

```
kubectl apply -f /vagrant/kubernetes-labs2/pods/pod.yaml
kubectl exec twocontainers -c shell -i -t -- bash # muestra la información del POD (y los dos contenedores)
```

- para acceder a uno de los contenedores de ese pod, hay que usar el parámetro **-c**:

```
kubectl exec twocontainers -c shell -i -t -- bash
```

- los contenedores no tienen IP propia, se hablan a través de localhost
- '' curl -s localhost:9876/info'' (desde shell)
- uso: concepto de sidecars container
- un pod no está **RUNNIG** si no están todos los contenedores arriba

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/info:cursos:pue:devops2022:s6

Last update: **09/03/2022 16:43**