

Ethical Hacker : sesión 1

- [Ethical Hacker : shellgpt](#)
- [Ethical Hacker : sesión 1](#)

formador

- Fernando Ruiz-Tapiador fernando@ruiz-tapiador.com malote@gmail.com
- Formador Red Hat

Código proyecto: SinCara

- etherpad
- Telegram
- pCloud: <https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZejslkZw6XkrBbTzRR5dQf1LGglGb2T3jGk>
- aspen eccouncil: <https://aspen.eccouncil.org/MyCourses>

clase

- ASPEN: Modulo 0, Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4, Modulo 5
- ASPEN: Lab 0, Lab 2
- Pendiente:
 - ASPEN: Lab 3, Lab 4, Lab 5

Introduction to Ethical Hacking

- importancia de los datos: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no-repudio
- EXAM:

Attacks = Motive (Goal) + Method (TTP) + Vulnerability

- TTP: Tácticas, técnicas y procedimientos
 - cada grupo tiene su compendio de TTP
- Ataques
 - pasivos
 - activos
 - close-in (ceranos)
 - internos (50%)
 - distribuidos
- Guerras entre estados
- lackrack
- atención legislaciones: México, modificación o reparación dispositivos.
- White Hat Hackers: Siempre por permiso del propietario y por escrito
- IA, herramienta de ayuda
 - ChatGPT + API = shellgpt (Lab 0)
 - API de pago, por petición
- EXAM: CyberKill Chain Methodology
 - travas en toda la cadena para defgenrer
 - <https://ichi.pro/es/modelo-de-diamante-de-analisis-de-intrusion-233418583446217> - Modelo

Diamante de análisis de intrusión

- <https://blog.segu-info.com.ar/2023/11/el-modelo-diamante-vs-mitre-att.html> - El modelo diamante vs MITRE ATT&CK
- Asegurar los datos
- Estrategia continua/adaptativa de seguridad
- Defensa en profundidad
- Riesgo
 - medir el riesgo (matrix)
 - eliminar algunos riesgos, mitigar otros (no se pueden eliminar)
 - gestión del riesgo
- Ciber seguridad en la empresa
 - estratégica
 - tácticas
 - técnica
 - operacional
- Estandard ISO

Modulo 02 : Footprinting and Reconnaissance

- Footprinting: reconocimiento, captura de información
- pasivo (sin contacto directo) / activo (ingeniería social)
 - atacar por la tarde, con los filtros bajados, cansancio
- Información de la organización
- Información de la red
- Información OS
 - perfil más atacado: CFO - finanzas (pasta, bajo perfil informático) y familia
 - también CEO
- Operadores en Google - Google Dorks
 - <https://www.exploit-db.com/google-hacking-database>
- SHODAN
 - <https://www.shodan.io>
- EXAM: preguntas de herramientas
 - casos de uso de las herramientas
- <https://archive.org>
 - juegos spectrum jugables
 - <https://github.com/s0md3v/Photon>
- Averiguar información de la competencia (legal)
- <https://geospy.ai/>
 - búsqueda con IA para averiguar ubicación a través de una foto
- <https://ciberpatrulla.com/links/>
 - <https://onbranding.start.me/p/q6jDm2/ciberpatrulla-tools>
 - https://github.com/Ph055a/OSINT_Collection
- Sherlock: búsqueda por nick en redes sociales (500)
- whois DB:
- ip2location
- DNS: dig
- traceroute, tracepath, mtr [-z]
- maltego, recon-ng
- foca (metadatos archivos) - elevenpaths, subfinder
- contramedidas
 - publicar poco en internet
- www.insecam.org - cámaras abiertas
- privnote.com

Modulo 03 : Scanning Networks

- Escaneo de redes
- Ya es necesario el permiso expreso para realizar cualquier cosa
- nmap, hping3, netspolit, nmapscan tools
- TCP
 - secuencia de paquetes (si pierdo uno, repido desde ahí)
 - tamaño de la ventana: a que velocidad nos comunicamos
 - FLAG:
 - SYN + ACK : sincronización y conformidad (3 hand shaking)
 - FIN + ACK : finalización de conexión y conformidad (4 hand shaking)
 - RST : dejar con la palabra en la boca al otro (reset conn)
 - URG: deshuso - urgente
 - PSH: envia
 - Técnicas de descubrimiento de hosts
 - ICMP Ping
 - ...
 - Técnicas de descubrimiento de puertos
 - EXAM: nmap ← parámetros
 - <https://wallpapercave.com/wp/wp10179392.jpg>
 - https://stationx-public-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/nmap_cheet_sheet_v7.pdf
 - scripts: <https://nmap.org/nsedoc/scripts/>
 - más scripts: <https://thehackerway.es/2024/02/12/15-scripts-nse-disponibles-en-nmap/>
 - <https://thehackerway.es>
 - SCTP ← intermedio entre TCP+UDP
(<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/sctp/>)
 - Técnicas descubrimiento servicios
 - Técnicas descubrimiento OS
 - Banner Grabbing
 - Escan detrás de firewall / IDS / IPS
 - firewall: solo cabecera paquete
 - IDS / IPS: cabecera + contenido. Por detrás del firewall
 - Decoy (señuelo)
 - nmap -D RND:10 [target]
 - nmap -D Decoy1,Decoy2,Decoy3 [target]
 - Spoofing
 - falsificar origen
 - ping sweep (escaneo a rango)
 - Proxy Servers
 - Contramedidas
 - restringir ICMP
 - IP Spoofing:
 - mirar TTL (saltos)
 - mirar numero de paquete
 - cambio tamaño de ventana
 - Metasploit

Modulo 04 : Enumeration

- Enumeración
- NetBios
 - no funciona IPv6
- SNMP
 - v1: texto plano

- v2: opcional
- v3: todo cifrado
- LDAP
- NTP
 - Muchos problemas por mala sincronización horaria
 - Servidor NTP interno (bien protegido)
 - `rdate hora.roa.es rdate hora.roa.es; LANG=C; date`
 - PTP = Precision Time Protocol
 - NTS = NTP secured
 - Delorean - servidor NTP para configurar fechas falsas
- NFS
 - cliente nativo
 - `showmount -e X.X.X.X`
 - desechar v3 o anteriores
- SMTP
 - verificar usuarios por servidores no seguros (:25)
- DNS
 - transmitir datos de zona simulando ser DNS secundario
 - DNSSEC
- IPSec
 - fallo de diseño
 - si monitorizas el tráfico, puedes deducir el algoritmo
- VoIP
- RPC
- SMB

Modulo 05 : Vulnerability Analysis

- Analisis de vulnerabilidades
- NIST - NICE - ENISA
 - <https://nvd.nist.gov/>
 - CVE - vector, puntuación en función matrix
 - Solo los CNA pueden emitir CVE
- CWE - listado vulnerabilidades programando
 - https://cwe.mitre.org/top25/archive/2024/2024_cwe_top25.html
- SCAP
 - aplicar, verificar y auditar para ver si cumple con los protocolos de seguridad
- Mitre Att&ck
 - organismo publico financiado por el NIST
 - categoriza ataques
 - información de grupos
 - herramientas
- Mitre d3fend
- CTF

From:

<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://matebcn.eu/info: cursos:pue:ethical-hacker:sesion1>

Last update: **21/02/2025 08:47**

