

logs

visualización

- LNAV : paquete para consultar logs con herramientas avanzadas

gestión de logs

- [rsyslogd](#)
- [loganalyzer](#)
- [logstatsh](#)
- [logrotate](#)
- [log parsing cheat sheet](#)

usuario

para ver el contenido de estos ficheros (binarios) se puede usar utmpdump

- /var/log/wtmp → últimos accesos al sistema → `$ last (-i para ver IP en lugar de host)`
(-f fichero de otro sistema)
- /var/log/btmp → últimos accesos fallidos al sistema → `$ lastb`

resumen syslog

- syslogd como demonio de gestión de logs
- /etc/syslog.conf
- cosas que se pueden logear:
 - auth, authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news, syslog, user, uucp, local0, local1, local2, local3, local4, local5, local6, local7
- eventos
 - ??
- ejemplos:
 - *.info;mail.none;news.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
 - logear de todos, los eventos **info** excepto de aquellos que están marcados con **.none**
 - authpri.* /var/log/secure
 - logear todos los eventos de **authpriv**

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/linux:log:start>

Last update: **18/04/2023 12:20**

