

ssh tunel inverso (o reverso)

método SSH

sean:

- A - ordenador al que me quiero conectar desde «donde sea»
- B - ordenador con acceso «pleno»
- C - cualquier ordenador
- A y C pueden estar sin acceso público SSH

el método sería:

1. dejo la conexión abierta a A (conecto desde A a B):

```
ssh -R 12345:localhost:22 usuario_B@B
```

2. alternativamente, usar ssh reverseB

[.ssh/config](#)

```
Host reverseB
  HostName B
  User usuario_B
  RemoteForward 12345 localhost:22
  IdentityFile ~/.ssh/usuario_B@B
```

3. conecto desde C a B con SSH (como siempre)

```
ssh usuario_B@B
```

4. una vez en B, conecto con A con:

```
ssh -p 12345 usuario_A@localhost
```

5. alternativamente a estos dos últimos pasos, usar ssh test2-reverse

[.ssh/config](#)

```
Host test2-reverse
  Hostname localhost
  User usuario_A
  ProxyCommand ssh computerB -W %h:12345
  ForwardAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/usuario_A@A

Host computerB
  Hostname B
  User usuario_B
  RemoteForward 12345 localhost:22
  IdentityFile ~/.ssh/usuario_B@B
```

- desde A establezco una conexión SSH haciendo que B escuche en 12345 y se lo envíe a A
- desde C conecto a B en primera instancia y desde ahí conecto con A usando la conexión ya abierta
- puedo usar `nohup ssh -N -f -R 12345:localhost:22 usuario_B@B` para que quede la conexión «activa» aunque haga logout
- este método tiene la ventaja que si escanean con `nmap -p 12340-12350 -sV @B` no hay puertos en uso

/via: [acceso SSH a ordenador tras Firewall desde un segundo](#)

método PORT_FORWARDING

sean:

- A - ordenador con página web tras firewall (en este caso)
- B - ordenador en internet
- C - ordenador que quiere acceder a página web en A

método:

- activar en B:

[/etc/ssh/sshd_config](#)

```
GatewayPorts clientspecified
```

- Reiniciar el servicio SSH en B:

```
service ssh reload
```

- Desde el A ejecutar el siguiente comando:

```
ssh -N -f -R B:6677:localhost:80 user@B
```

- Y una vez hecho esto ya estaría el túnel creado. Para conectarse desde el C habría que escribir lo siguiente en el navegador:

```
http://<B>:6677
```

restricciones usuario puente

[/etc/ssh/sshd_config](#)

```
# aplicar restriccions a l'usuari d'accés pont
Match User empremtes_remot
    # Deshabilita el acceso a terminal (shell)
    ForceCommand /bin/false
    # Permite el reenvío de puertos (necesario para el túnel -NR)
    AllowTcpForwarding yes
    # Impide que el usuario use el entorno gráfico de forma remota
    X11Forwarding no
    # Impide que el usuario ejecute aplicaciones locales
    AllowAgentForwarding no
```

```
# Opcional: Impide que el usuario use SFTP o SCP  
Subsystem sftp /bin/false
```

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/linux:ssh:reverse>

Last update: **17/04/2026 13:30**

