

swap

operativa básica

- averigura donde está mi partición SWAP:

```
swapon -s
```

- desactivar la partición de swap:

```
swapoff /dev/sdxx
```

- fabricar una partición swap:

```
mkswap /dev/sdxx
```

- activar partición de swap:

```
swapon /dev/sdxx
```

- modificar en /etc/fstab la entrada de swap para que apunte a la nueva
- podemos averiguar el UUID de una partición con:

```
blkid /dev/sdxx
```

cifrado partición swap

opción a tener en cuenta en equipos portátiles y sensibles. Este procedimiento supone que estamos «migrando» una partición ya cifrada a otra partición y se quiere volver a cifrar, con lo que nos sirve también para cifrar una no cifrada

1. partición origen SWAP:

```
swapon -s
```

2.

```
swapoff -a
```

3. la que nos viene marcada desde el punto 1:

```
cryptsetup remove /dev/mapper/cryptswap1
```

4. editar /etc/crypttab y comentar la línea que contiene la UUID de la partición origen de swap (encriptada)

5.

```
mkswap /dev/sdxx
```

6.

```
swapon /dev/sdxx
```

7. editar /etc/fstab y comentar la línea de la partición origen de swap y añadir la nueva partición de swap

8. se encarga de configurarlo todo:

ecryptfs-setup-swap

/vía: <http://www.atareao.es/ubuntu/cambiando-swap-de-particion-en-ubuntu/>

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/linux:swap>

Last update: **03/06/2025 11:04**

