.htpasswd

es el fichero donde se ponen las relaciones de usuario y contraseña.

generar

AuthType Basic

- http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
- http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/howto/auth.html ← habría que mirar tema de grupos
- `$ htpasswd <opciones> <passfile> <user> <password>`
    - opciones:
        - -c crea un nuevo fichero, ojo, sobreescribe si existe uno con ese nombre
        - -n no creo fichero, muestra resultado `stdout`
        - -m Force MD5 encryption of the password (default).
        - -d Force CRYPT encryption of the password.
        - -p Do not encrypt the password (plaintext).
        - -s Force SHA encryption of the password.
        - -D borra al usuario especificado del archivo
    - ejemplos:
        - update automático del archivo, coge el pass de los parámetros:

```
htpasswd -b .htpasswd mate m2t3
```

        - pide la pass:

```
htpasswd .htpasswd mate
```

        - hace un output por pantalla, no en fichero:

```
htpasswd -n mate
```

        - hace un output por pantalla, no en fichero, coge el pass de los parámetros:

```
htpasswd -nb mate m2t3
```

        - crear nuevo fichero, nuevo usuario:

```
htpasswd -bc <file> <user> <pass>
```

- en PHP:

```php
<?php
// Password to be encrypted for a .htpasswd file
$clearTextPassword = 'some password';

// Encrypt password
$password = crypt($clearTextPassword, base64_encode($clearTextPassword));

// Print encrypted password
echo $password;
?>
```

AuthType Digest

- debe estar activo el módulo mod_auth_digest
  - http://ubuntuwiki.net/index.php/Apache,_Digest_authentication
- http://www.askapache.com/online-tools/htpasswd-generator/
- `$ htdigest [-c] passwordfile username realm`
  - -c : crea el fichero passwordfile si no existe, sobreescribe si existe!!
  - https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/htdigest.html

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/web:apache:htpasswd

Last update: **31/10/2024 10:24**